



Leginstructies tapijttegels en pvc tegels TapijtTegelDiscount

1. Voorbereiding: vloertegels laten acclimatiseren

Voordat de tapijttegels en pvc tegels gelegd kunnen worden is het raadzaam om ze minimaal vierentwintig uur van te voren uit de doos te halen, zodat ze kunnen acclimatiseren. Het is belangrijk dat de vloertegels op kamertemperatuur zijn als ze gelegd worden.

2. Ondervloer

De ondervloer moet hard, vlak, droog en schoon zijn. Veeg en/of stofzuig de vloer indien nodig. Zie [figuur 1: Ondervloer](#)



Harde ondergrond

Tapijttegels, vinyl en pvc tegels kunnen op verschillende harde oppervlakken gelegd worden, zoals steen, keramische vloeren, hout of vinyl. Ze kunnen niet gelegd worden op een zachte ondervloer, zoals bestaand tapijt, ondertapijt of kurktegels.

Extra comfort

Wilt u extra comfort, geluidsdemping, isolatie of een egaliserende ondervloer? Kies dan voor tapijttegels met een speciale SA backing of Interlay tegels van Interface.

3. Benodigdheden

- Stanley mes
- Rolmaat
- Potlood of krijt
- Stalen rij of liniaal
- Spatlijn
- Anti-slip lijm, universele vloerlijm, dubbelzijdige tape of TacTiles
- Kit (ingeval van vochtige ruimtes)

Voor alle transacties gelden onze algemene voorwaarden als gedeponeed bij H.R. Breda onder K.v.K. nr 56964897

VloerenCentrale VOF | woning & projectvloeren

Takkebijsters 70
4817 BL Breda

T: 076 - 522 06 86
F: 076 - 520 43 61

info@devloerencentrale.nl
www.devloerencentrale.nl

Rabobank 10.89.49.923
BTW NL8523.81.384.B.01

IBAN NL08 RABO 0108 9499 23
BIC RABONL2U



4. Poolrichting

Leg de tegel zo dat de vleug (poolrichting) het beste tot zijn recht komt in de betreffende ruimte. Op de achterkant van elke vloertegel staat een pijl die de richting van de pool aangeeft.

Kamerbreed effect (in een richting)

Voor een kamerbreed effect (in een richting) moeten alle tapijttegels met de pijlen in dezelfde richting gelegd worden. Deze legrichting wordt monolithic genoemd.

Andere legrichtingen

Veel tapijttegels en pvc tegels kunnen in andere of meerdere richtingen gelegd worden, zoals quarter turn, brick, ashlar of zelfs non directional waarbij de richting niet uitmaakt. Hierdoor ontstaan speelse patronen die de ruimte verder aankleden, zonder dat u daarvoor extra kosten hoeft te maken.

Volg leginstructies op verpakking!


Controleer altijd de leginstructies op de verpakking. Als u tegels in een kleinere maat snijdt, zorg er dan voor dat u de richting van de pool markeert op de achterkant van het deel waar de pijl wegvalt

5. Opmeten

Midden bepalen

Bepaal het midden van de ruimte door de lengte en de breedte van de ruimte op te meten. Markeer iedere afmeting door middel van een spatlijn. Het midden van de kamer is het punt waar de twee lijnen elkaar haaks snijden. Zie figuur 2. Dit middelpunt is het punt waar u begint met het leggen van de tegels.

figuur 2: Opmeten



Voor alle transacties gelden onze algemene voorwaarden als gedeponeed bij H.R. Breda onder K.v.K. nr 56964897

VloerenCentrale VOF | woning & projectvloeren

Takkebijsters 70
4817 BL Breda

T: 076 - 522 06 86
F: 076 - 520 43 61

info@devloerencentrale.nl
www.devloerencentrale.nl

Rabobank 10.89.49.923
BTW NL8523.81.384.B.01


IBAN NL08 RABO 0108 9499 23
BIC RABONL2U



Aantal hele tegels en randtegels bepalen

Bereken hoeveel hele tegels en randtegels nodig zijn van het midden tot aan de muren. Als u bij de muren met een hele smalle strook of ongelijke stroken uitkomt, dan moet u wellicht het middelpunt iets verschuiven. Zie figuur 3.

figuur 3: Randtegels bepalen



Kalklijn trekken

Als u een kalklijn trekt, zorg dan dat deze parallel loopt aan de muur. Meet vanaf de muur tot aan het andere einde van de kamer. Markeer de punten op de vloer en trek een lijn tussen de punten. Doe dit voor zowel de lengte als de breedte. De vlakken die dan ontstaan, dienen haaks op elkaar te staan.

6. Bevestiging: leggen zonder en met lijm

Tapijttegels

Tapijttegels kunnen los gelegd worden tot 30 m². Voor grotere oppervlakken bevelen we aan om antislip lijm, dubbelzijdige tape of TacTiles te gebruiken. De hoofdrijen worden bepaald door de positie van de kalklijnen, die door het midden lopen.

Pvc vloertegels

In de webshop van TapijtTegelDiscount worden name pvc loose lay tegels (formaat 50 x 50 cm) aangeboden. Deze kunnen in kleinere ruimtes los gelegd worden. In grotere en natte ruimtes dienen de tegels verlijmd te worden met vloerlijm of dubbelzijdige tape.

Vochtige ruimtes: vastlijmen en afkitten

In vochtige ruimtes raden we aan om de pvc vloer niet alleen vast te lijmen, ook de randen af te kitten. Zo voorkomt u dat er vocht onder de vloer komt.

Voor alle transacties gelden onze algemene voorwaarden als gedeponeed bij H.R. Breda onder K.v.K. nr 56964897

VloerenCentrale VOF | woning & projectvloeren

Takkebijsters 70
4817 BL Breda

T: 076 - 522 06 86
F: 076 - 520 43 61

info@devloerencentrale.nl
www.devloerencentrale.nl

Rabobank 10.89.49.923
BTW NL8523.81.384.B.01

IBAN NL08 RABO 0108 9499 23
BIC RABONL2U




7. Legmethode

Begin met hoofdrijen

Leg vanuit het middelpunt langs beide kalklijnen nauwkeurig en stevig een rij tegels, zodat u twee rijen tegels krijgt die elkaar kruisen. Zie figuur 4. Leg de eerste tegel in de hoek die gevormd wordt door de kruisende lijnen en ga door met het leggen van de tegels langs de hoofdlijn tot aan de rand. Deze hoofdrijen tapijttegels dienen bevestigd te worden met antislip lijm, dubbelzijdige tape of TacTiles, zie '6. Bevestiging'. Pvc loose lay tegels kunnen in kleinere ruimtes los gelegd worden. In grotere of vochtige ruimtes dienen ze verlijmd te worden met vloerlijm of dubbelzijdige tape. Twijfelt u over de oppervlakte? Neem dan contact met ons op. Druk de gelijmde tegels goed aan en wrijf oneffenheden weg.

figuur 4: Legmethode



Snijden van randtegels

Aan de randen moeten de tegels mogelijk gesneden worden. Draai de tegel om, leg deze onder de reeds geplaatste tegel(s) strak tegen de wand en snij de tegel in op de achterkant. Leg de randtegel met de fabrieksrand tegen de laatste hele tegel aan en met de snijrand tegen de muur. Zie figuur 5.

figuur 5: Snijden randtegels



Oppervlakte > 30 m²

Is het te leggen oppervlak groter dan 30 m²? Dan dienen ook de tapijttegels aan de randen bevestigd te worden met antislip lijm, dubbelzijdige tape of TacTiles. Zie '6. Bevestiging'. Pvc loose lay tegels kunnen in kleinere ruimtes los gelegd worden. In grotere of vochtige ruimtes dienen ze verlijmd te worden met vloerlijm of dubbelzijdige tape.

Voor alle transacties gelden onze algemene voorwaarden als gedeponneerd bij H.R. Breda onder K.v.K. nr 56964897

VloerenCentrale VOF | woning & projectvloeren

Takkebijsters 70
4817 BL Breda

T: 076 - 522 06 86
F: 076 - 520 43 61

info@devloerencentrale.nl
www.devloerencentrale.nl

Rabobank 10.89.49.923
BTW NL8523.81.384.B.01

IBAN NL08 RABO 0108 9499 23
BIC RABONL2U




8. Uitlijning

Als de hoofdrijen gelegd zijn, kunnen de vier ontstane vlakken opgevuld worden. Begin altijd vanuit het midden en werk gelijkmatig naar buiten toe richting de muren. Zie figuur 6. Voor het extra stevig leggen van de tapijttegels, kunt u antislip lijm, dubbelzijdige tape of TacTiles gebruiken. Pvc loose lay tegels kunnen in kleinere ruimtes los gelegd worden. In grotere of vochtige ruimtes dienen ze verlijmd te worden met vloerlijm of dubbelzijdige tape.

Controleer bij de hoofdrijen regelmatig of de randen van de tegels langs de kalklijnen blijven liggen. Ga regelmatig met uw vingers langs de randen om te controleren of de tegels nauw op elkaar aansluiten.


figuur 6: Uitlijning



9. Aansluiting

Let erop dat de tegels nauw aansluiten met de ruggen tegen elkaar aan. Door losse naden gaan de tegels bewegen en krijgt u geen mooie, strakke vloer. Zorg ook dat er geen pooltjes tussen de randen van de tegels vast komen te zitten. Zie figuur 7.

figuur 7: Aansluiting



Heeft u na het lezen van onze leginstructie nog vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 076 522 0686. Wij zijn u graag van dienst!

Voor alle transacties gelden onze algemene voorwaarden als gedeponeed bij H.R. Breda onder K.v.K. nr 56964897

VloerenCentrale VOF | woning & projectvloeren

Takkebijsters 70
4817 BL Breda

T: 076 - 522 06 86
F: 076 - 520 43 61

info@devloerencentrale.nl
www.devloerencentrale.nl

Rabobank 10.89.49.923
BTW NL8523.81.384.B.01

IBAN NL08 RABO 0108 9499 23
BIC RABONL2U